Zusatzstoff B - Question 801 (2.2.22-107.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht hinausragen. In jedem Fall muss die Ladung sicher befestigt sein und darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen.
Gesetz: § 22 StVO
Lehrbuch Seite: 320

What must you remember if you want to transport a load with your motor vehicle?

- [x] The load must be secured and may not cause unnecessary noise
- [ ] Single objects e.g. poles, rods and horizontal boards may project beyond the sides of the vehicle

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 802 (2.2.22-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen über den äußersten Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungs- oder Schlussleuchten hinaus, so ist sie, wenn nötig, kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,5 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte mit weißem, nach hinten durch eine mit rotem Licht. Die Warnblinkanlage darf in diesem Fall nicht eingeschaltet werden.
Gesetz: § 22 und 16 StVO
Lehrbuch Seite: 322

How must a load be marked in darkness or bad visibility when it extends laterally more than 40 cm beyond the side lights of the vehicle?

- [x] By a white light to the front
- [ ] By switching on the hazard warning lights
- [x] By a red light to the back

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 803 (2.2.22-109.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht werden.
Gesetz: § 22 StVO
Lehrbuch Seite: 322

What is the maximum height allowed above the roadway for a red light marking a load extending to the back?

- [ ] [ ] 2.00 m
- [x] [ ] 1.50 m
- [ ] [ ] 2.50 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 804 (2.2.22-110.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Ladungsüberstand darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m nach vorn bis zu 50 cm über das Fahrzeug, bei Zügen bis zu 50 cm über das ziehende Fahrzeug betragen. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen.
Gesetz: § 22 StVO
Lehrbuch Seite: 322

What must you observe when loading vehicles?

- [x] A load which projects more than 1 metre over the rear reflector to the back must be marked
- [ ] A load is not allowed in any case to project over the front of the pulling vehicle
- [x] A load is allowed to project over the front by up to 50 cm providing the load is above a height of 2.50 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 805 (2.2.22-111.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,5 m nicht nach vorn über das Fahrzeug, bei Zügen über das ziehende Fahrzeug hinausragen.
Gesetz: § 22 StVO
Lehrbuch Seite: 322

Up to what height is a load not allowed to project over the front of the vehicle?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	C
löschen		

Answer: 2,50 m

Zusatzstoff B - Question 806 (2.2.22-112.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Ladung darf nach vorn über das Fahrzeug hinaus ragen wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt. Die Kennzeichnung mit einer roten Leuchte ist nach vorn immer verboten.
Gesetz: § 22 StVO
Lehrbuch Seite: 322

Under what conditions is a load allowed to project over the front of a vehicle?

- [ ] If the load is marked with a red light
- [x] If the load does not project over more than 50 cm and is above a height of 2.50 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 807 (2.2.22-113.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Fahrt darf mit defekten Gurten nur fortgesetzt werden wenn die anderen vorhandenen Sicherungsmittel die Ladung ordnungsgemäß sichern. In allen anderen Fällen ist die Fahrt zu unterbrechen.
Gesetz: § 22 und 23 StVO
Lehrbuch Seite: 321

During a break you find out that one of the lashing straps has torn. What do you do?

- [x] Continue your trip after the lashing strap has been replaced
- [ ] Continue your trip because a slipping load will be caught by the side panels
- [x] Continue your trip when the load is secured by other sufficient securing means

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 808 (2.2.22-114.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ladungssicherung gelten ausnahmslos für alle Kleintransporter.
Gesetz: § 22 und 23 StVO
Lehrbuch Seite: 321

Do the requirements for properly securing of loads apply to all small transporters?

- [x] They apply to all small transporters
- [ ] They only apply to small transporters with open loading space
- [ ] They only apply to small transporters without separation wall to the loading space

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 809 (2.2.23-030.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Fahrzeugbrief befindet sich nicht unbedingt beim Fahrzeugführer. Er braucht auch nicht beim Fahren mitgeführt werden. Ein Kraftfahrzeug darf nur verkehrssicher und mit bestehender Haftpflichtversicherung in Betrieb genommen werden.
Gesetz: § 23 StVO, Pflichtversicherungsgesetz
Lehrbuch Seite: 297

When are you not allowed to use a motor vehicle on public roads?

- [x] When it is not roadworthy
- [x] When there is no motor liability insurance
- [ ] When you are not in the possession of the vehicle registration book (Fahrzeugbrief)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 810 (2.2.23-031.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Warnsignale können immer dann überhört werden wenn andere Geräusche (zu lautes Radio, zu lauter Auspuff) diese übertönen oder die Hörfähigkeit eingeschränkt ist (Benutzen von Kopfhörern).
Gesetz: § 23 StVO
Lehrbuch Seite: 196

What can prevent you from hearing warning signals?

- [x] Using headphones
- [x] The exhaust being too loud
- [x] Having the radio on too loud

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 811 (2.2.23-032.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die endgültige oder vorübergehende (länger als 3 Monate) Verlegung des Fahrzeugstandortes in den Bezirk einer anderen Zulassungsstelle ist zu melden.
Gesetz: § 13 Fahrzeugzulassungsverordnung
Lehrbuch Seite: 42

In which cases must you notify the change of location of a vehicle to the district of another registration centre?

- [x] When the change of location is permanent
- [ ] When the change of location is temporary but for less than three months
- [x] When the change of location is temporary but for more than three months

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 812 (2.2.23-033.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wer ein Fahrzeug verkauft hat dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen. Außerdem hat er der Zulassungsstelle den Namen und die Anschrift des Käufers mitzuteilen. Die Prüfplakette ist, bei einem Verkauf am Fahrzeug zu belassen.
Gesetz: § 13 Fahrzeugzulassungsverordnung
Lehrbuch Seite: 44

You have sold your vehicle which is still registered. The buyer has paid. What must you do?

- [x] [ ] Inform the registration centre immediately of the buyers name and address
- [ ] [ ] Remove the test stamp from the official registration plate
- [x] [ ] Hand over the vehicle registration certificate (Fahrzeugschein) and vehicle registration book (Fahrzeugbrief) or permit for use (Betriebserlaubnis) to the buyer against receipt

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 813 (2.2.23-034.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Amtliche Kennzeichen müssen immer an den vorgeschriebenen Stellen angebracht werden und gut lesbar sein. Bei Dunkelheit müssen sie beleuchtet werden.
Gesetz: § 60 StVZO
Lehrbuch Seite: 42

What is important with regard to the official registration plates?

- [x] They must be securely attached at the appropriate places
- [x] They must always be easily legible
- [x] The rear registration plates must be lit up in darkness

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 814 (2.2.23-035.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ohne Haftpflichtversicherung darf ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nicht in Betrieb genommen werden. Es ist bei der Zulassungsstelle abzumelden, ein Vorfahren ist dazu nicht notwendig.
Gesetz: § 25 Fahrzeugzulassungsverordnung
Lehrbuch Seite: 297

What is required when your vehicle is no longer covered by motor liability insurance?

The vehicle

- [ ] - must be submitted to the registration centre
- [x] - must be de-registered at the registration centre
- [x] - may no longer be used in road traffic

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 815 (2.2.23-036.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: An amtlichen Kennzeichen darf nichts verändert werden, es dürfen keine Folien überklebt oder Aufkleber angebracht werden.
Gesetz: § 23 StVO
Lehrbuch Seite: 42

What are you allowed to change on the official registration plate?

- [ ] Attach a protective foil for the lettering
- [x] Nothing
- [ ] Attach coloured stickers

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 816 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 816 (2.2.23-037.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wer ein zugelassenes Fahrzeug erwirbt muss dieses unverzüglich umschreiben lassen und dazu der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis vorlegen.
Gesetz: § 13 Fahrzeugzulassungsverordnung
Lehrbuch Seite: 44

You have bought a vehicle which is registered. What must you do?

- [x] Have it re-registered immediately
- [x] Submit proof of insurance to the registration authority

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 817 (2.2.23-040.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Telefonieren im Auto während der Fahrt, auch mit Freisprecheinrichtung führt immer zur Ablenkung und sollte deswegen unterbleiben. Bei stehendem Fahrzeug und abgestellten Motor darf telefoniert werden. Solange der Motor läuft ist dies nicht gestattet. Der Hörer darf während der Fahrt nicht aufgenommen oder gehalten werden.
Gesetz: § 23 StVO

While you are driving a car you get a call on your mobile phone. What must you be aware of here, if you do not have a hands-free set?

- [x] The journey must be interrupted in order to use the telephone
- [ ] A mobile phone may not be used for more than 15 seconds while driving
- [x] The engine must be switched off in order to use the telephone

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 818 (2.2.23-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich.
Gesetz: § 23 StVO

What must be remembered with regard to vehicles with canvass covers?

- [ ] [ ] When vehicles have canvass covers, a load must not be specially secured
- [x] [ ] Unloaded trailers with high canvass cover superstructure are particularly sensitive to side wind
- [x] [ ] The canvass covers must not obstruct the drivers rear view through the outside mirrors

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 819 (2.2.23-103.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn ein fremdes Fahrzeug benutzt wird, müssen die fahrerspezifischen Einrichtungen eingestellt werden. Dazu gehören der Sitz, die Kopfstütze, der Sicherheitsgurt und die Spiegel. Der Tageskilometerzähler kann, muss aber nicht verändert werden.
Lehrbuch Seite: 315

What must you adjust when driving a vehicle which is not your own?

- [ ] Daily trip counter
- [x] Seat, head rest, safety belt
- [x] Inside mirror, outside mirrors

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 820 (2.2.23-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein PKW mit Schaltgetriebe wird gegen Wegrollen gesichert, indem die Feststellbremse betätigt wird und ein kleiner Gang (1. Gang) oder der Rückwärtsgang eingelegt wird. Der Schalthebel darf nicht in Leerlaufstellung stehen.

How do you secure a car with a manual gearbox against rolling away on a downhill slope?

- [x] [ ] Apply the parking brake
- [x] [ ] Engage first gear or reverse gear
- [ ] [ ] Put the gear lever in neutral position

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 821 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 821 (2.2.23-105.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei einem Automatikfahrzeug ist zum Sichern gegen Wegrollen die Feststellbremse zu betätigen und zusätzlich der Wählhebel in die Stellung P zu bringen (Parkstellung). Die N-Stellung wäre gleichzustellen mit dem Leerlauf bei schaltgetriebenen Fahrzeugen.

How do you secure a car with automatic transmission against rolling away on a downhill slope?

- [ ] Put the selector lever in the 'N' position
- [x] Put the selector lever in the 'P' position
- [x] Apply the parking brake

Zusatzstoff B - Question 822 (2.2.23-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Rückwärtsfahren muss in der Regel kein Warnblinklicht eingeschaltet werden. Es darf nur unter höchster Vorsicht und sehr langsam rückwärts gefahren werden. Dabei sollte der Fahrer in alle Richtungen, aber hauptsächlich nach hinten schauen.
Gesetz: § 9 StVO
Lehrbuch Seite: 229

What must you do when reversing?

- [ ] [ ] Never drive without switching on the hazard warning lights
- [x] [ ] Drive with particular attention and slowly
- [x] [ ] Mainly look to the back; also check the traffic situation at the front and at the side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 823 (2.2.23-107.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Sicht des Fahrers kann durch die Ladung, die Schlierenbildung bei abgenutzten Scheibenwischern und durch verschmierte Scheiben beeinträchtigt werden.
Lehrbuch Seite: 320

What can interfere with your view?

- [x] Smeared windows
- [x] The load
- [x] Worn wiper blades (formation of streaks)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 824 (2.2.23-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Vor der Fahrt ist das Fahrzeug auf allen Scheiben und Spiegeln von Eis zu befreien. Das Glasschiebedach ist davon nicht betroffen.
Gesetz: § 23 StVO

Your vehicle is covered in ice. What must you do before setting off on a journey?

Remove ice

- [x] - from the side windows and mirrors
- [ ] - from the glass roof
- [x] - from the windscreen and rear window

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 825 (2.2.23-109.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Auch bei vorhandener Heckscheibenheizungen und beheizbaren Außenspiegeln ist vor der Fahrt beim Fahrzeug auf allen Scheiben und Spiegeln das Eis zu entfernen. Das Glasschiebedach ist davon nicht betroffen.
Gesetz: § 23 StVO

Your vehicle is equipped with heated rear window and heated outside mirrors. What must you do before setting off on a journey when the vehicle is covered in ice?

Remove ice

- [x] - from rear window and outside mirrors
- [x] - from the windscreen and side windows
- [ ] - from the glass roof

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 826 (2.2.23-113.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Im Gefälle müssen die Unterlegkeile immer vor die Räder gelegt werden. Zusätzlich ist die Sicherung mit der Feststellbremse notwendig.
Lehrbuch Seite: 356

A single axle caravan with overrun brake is parked on a downhill slope. How do you have to secure it to prevent it from rolling away?

- [x] [ ] Put wheel chocks in front of the wheels
- [ ] [ ] Put one wheel chock in front and one behind the same wheel
- [x] [ ] Apply the parking brake

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 827 (2.2.23-406.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wer ein Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder gehalten werden muss.
Gesetz: § 23 StVO

Who is prohibited from using a mobile phone without a hands-free unit when driving?

Drivers of:

- [x] - trucks

- [x] - motorcycles

- [x] - cars

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 828 (2.2.26-102.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Fußgängerüberweg muss für Fußgänger frei gehalten werden. Dazu darf und sollte man vorsichtig den Überweg vollständig frei machen.
Gesetz: § 26 StVO
Lehrbuch Seite: 151

You come to a stop unexpectedly on a pedestrian crossing. What do you do?

- [x] Move slightly forward or backward in order to clear the crossing as quickly as possible
- [ ] Reverse under no circumstances, even though the roadway is clear behind you
- [ ] Move half onto the footpath in order to clear the crossing

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 829 (2.2.30-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen besteht in der Zeit von 0 Uhr bis 22 Uhr.
Gesetz: § 30 StVO

Between what hours does the sunday and public holiday driving ban apply?

Answer: From [ ] hours to === hours [ ] hours

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: From 0 hours to 22 hours

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 830 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 830 (2.2.30-102.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen gilt für LKW über 7,5 t und alle LKW mit Anhänger. Hinter Zugmaschinen dürfen Anhänger befördert werden.
Gesetz: § 30 StVO

To which vehicles does the sunday and public holiday driving ban apply?

- [x] [ ] All trucks with trailers
- [ ] [ ] Truck tractors with trailers
- [x] [ ] Trucks with a permissible total mass exceeding 7.5 t

Zusatzstoff B - Question 831 (2.2.32-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wer eine Straße erheblich verschmutzt muss diese säubern.
Gesetz: § 32 StVO
Lehrbuch Seite: 367

You are entering a public road e.g. from a field or building site and considerably soil the road. Who is responsible for eliminating this traffic obstruction?

- [ ] The competent road-building authority
- [x] You, as you have caused it
- [ ] The persons living along this section of the road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 832 (2.2.32-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn Gegenstände auf die Fahrbahn fallen die Verkehrsteilnehmer gefährden können, müssen diese unverzüglich beseitigt werden, die Gefahrstelle ist abzusichern. Wenn es die Situation erfordert, ist der Straßendienst oder die Polizei zu benachrichtigen.
Gesetz: §§ 32 und 17 StVO
Lehrbuch Seite: 321

What must you do to avoid endangering others by equipment or load which has fallen off your vehicle?

Depending on the situation,

- [x] - remove the parts yourself
- [ ] - proceed and inform the nearest municipal office
- [x] - secure the danger spot and immediately inform the road service or police

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 833 (2.2.37-001.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Diese Dauerlichtzeichen können die Fahrstreifen nach der tageszeitlich unterschiedlichen Verkehrsstärke wechselseitig freigeben oder sperren. Diese Zeichen beziehen sich immer auf den Fahrstreifen über die sie angebracht sind. Grüne Pfeile geben den Fahrstreifen frei, rote Kreuze sperren diesen.
Gesetz: § 37 StVO
Lehrbuch Seite: 98

What do these signals indicate?

- [x] You may not use the two lanes on the left
- [ ] You may use the two lanes on the left for overtaking only
- [x] The two lanes on the right are open to traffic

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 834 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 834 (2.2.37-002.) - Points: 4

Vorlesen | Merken

Kommentar: Bei 40 km/h beträgt der Anhalteweg 28 Meter. Ein gefahrloses Anhalten ist nicht möglich. Deswegen ist hier weiter zu fahren und die Kreuzung zügig zu überqueren.
Lehrbuch Seite: 94

You are travelling at a speed of approximately 40 km/h. The lights change from 'green' to 'amber' when you are 10 m away. What do you do?

- [ ] Stop
- [x] Proceed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 835 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 835 (2.2.37-003.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei 40 km/h beträgt der Anhalteweg 28 Meter. Ein gefahrloses Anhalten ist problemlos möglich. Deswegen ist hier anzuhalten.
Lehrbuch Seite: 94

You are travelling at a speed of approximately 40 km/h. The lights change from 'green' to 'amber' when you are 40 m away. What do you do?

- [ ] Proceed
- [x] Stop

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 836 (2.2.37-004.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn die Ampel schon lange Grün zeigt, ist damit zu rechnen, dass diese bald umschaltet. Aus diesem Grund ist diese zu beobachten und die Bremsbereitschaft ist zu erhöhen. Ein Tempolimit darf unter keinen Umständen überschritten werden.
Lehrbuch Seite: 94

You are approaching a traffic light which has been 'green' for some time. What do you do?

- [x] Watch the traffic light closely
- [ ] Accelerate even though the speed limit is exceeded
- [x] Approach but be ready to stop

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 837 (2.2.37-006.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die gelbe Ampel ordnet an, dass möglichst vor der Kreuzung zu warten ist. Der Abstand zur Haltlinie ist weit genug um gefahrlos anzuhalten.
Gesetz: § 37 StVO

The traffic light has just changed to yellow. What is the right course of action if you are turning left?

I have to

☐ ☐ - turn

☑ ☐ - stop

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 838 (2.4.40-002.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Dieses Zeichen wird vor staugefährdeten Abschnitten auf Autobahnen aufgestellt. Der Kraftfahrer sollt sich vorsorglich auf diese Situation einstellen und den Abstand zum Vordermann erhöhen. Sollte ein Stau bemerkt werden, muss abgebremst werden und das Warnblinklicht ist einzuschalten. Der Seitenstreifen darf nicht zur Weiterfahrt benutzt werden.
Gesetz: § 40 Z. 124 StVO, § 16 StVO
Lehrbuch Seite: 113

What do you do when you see this traffic sign on an autobahn?

- [x] Increase your alertness and, as a matter of precaution, increase your distance to the vehicle in front
- [ ] In case of a traffic jam, move over onto the hard shoulder and proceed
- [x] In case of a traffic jam, brake and switch on hazard warning lights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 839 (2.4.40-003.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Zeichen kündigt eine, für den Kraftfahrer nicht leicht erkennbare, gefährliche Linkskurve an. Vor Kurven ist nicht zu blinken. Um die Fliehkraft klein zu halten ist die Geschwindigkeit zu verringern. Der Gegenverkehr könnte, durch seine Fliehkraft in den Fahrstreifen des Fahrzeuges gelangen, deswegen ist möglichst weit rechts zu fahren.
Gesetz: § 40 Z. 103 StVO
Lehrbuch Seite: 112

What must you do when you see this traffic sign?

- [ ] Indicate left before the bend
- [x] Drive as far as possible over on the right-hand side
- [x] Reduce speed before the bend

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 840 (2.4.40-004.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Dieses Zeichen wird auf Strecken aufgestellt an denen es zur Häufung von Wildunfällen kam. Die Geschwindigkeit ist zu verringern und es ist besonders der Fahrbahnrand zu beachten. Wenn Wild zu erkennen ist, sollte gebremst und abgeblendet werden. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden sollte nicht ausgewichen werden.
Gesetz: § 40 Z. 142 StVO
Lehrbuch Seite: 113

What do you do within this danger section?

- [x] Drive more slowly, watch out for game animals
- [x] Dip the headlights and brake when you see game animals
- [x] Do not avoid hitting game animals if oncoming traffic would be endangered

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 841 (2.4.40-005.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen weißt auf einen Streckenabschnitt mit Seitenwind hin. Jeder Fahrzeugführer muss sich darauf einstellen, dass er auf Grund der Kraft des Windes gegenlenken muss, um in der Spur zu bleiben.
Gesetz: § 40 Anlage 1 Zeichen 117 StVO

What must you be prepared for upon seeing this traffic sign?

- [x] For counter-steering
- [ ] For aircraft overhead
- [x] For side winds

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 842 (2.4.40-006.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen weißt auf einen Streckenabschnitt mit Seitenwind hin. Das Fahrverhalten es Fahrzeuges wird sich verändern. Jeder Fahrzeugführer muss sich darauf einstellen, dass er auf Grund der Kraft des Windes gegenlenken muss, um in der Spur zu bleiben. Die Geschwindigkeit ist den Windverhältnissen anzupassen.
Gesetz: § 40 Anlage 1 Zeichen 117 StVO

What must you be prepared for upon seeing this traffic sign?

- [x] For the necessity for adjusting speed
- [x] For an alteration in the responsiveness of the vehicle
- [x] For the necessity for counter-steering

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 843 (2.4.41-101.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wo dieses Zeichen steht darf nur eingefahren werden, wenn Schneeketten angelegt sind. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dabei 50 km/h. Mit Kettenfahrzeugen hat dieses Zeichen nicht zu tun.
Gesetz: § 41 Z. 268 StVO, § 3 Abs. 4 StVO
Lehrbuch Seite: 123

What must you remember when you see this traffic sign?



- [ ] Track-vehicles have priority
- [x] Use snow-chains
- [x] Maximum permissible speed 50 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Kommentar: Wenn sich im Verkehrszeichen das t für Tonnen befindet, handelt es sich um das tatsächliche Gewicht. Steht die Angabe im Zusatzzeichen (weiß) bezieht es sich auf das zulässige Gesamtgewicht.
Gesetz: § 41 Z. 262 und § 39 Z. 1052-35 StVO
Lehrbuch Seite: 119

Which traffic sign refers to the permissible total mass?

1

2

Answer: No.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	C
löschen		

Answer: No. 2

Zusatzstoff B - Question 845 (2.4.41-103.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn sich im Verkehrszeichen das t für Tonnen befindet, handelt es sich um das tatsächliche Gewicht. Befindet sich ein Symbol im Verkehrszeichen, bezieht es sich auf das zulässige Gesamtgewicht.
Gesetz: § 41 Z. 262 und 253 StVO
Lehrbuch Seite: 119

Which traffic sign refers to the actual mass?

1

2

Answer: No.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: No. 1

Zusatzstoff B - Question 846 (2.4.41-104.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn sich im Verkehrszeichen das t für Tonnen befindet, handelt es sich um die tatsächliche Achslast. Diese darf nicht überschritten werden. Der rote runde Kreis im Verkehrszeichen bedeutet immer ein Verbot.
Gesetz: § 41 Z. 263 StVO
Lehrbuch Seite: 119

Which vehicles are prohibited from using a road sign-posted like this?

Vehicles

- [x] - with an actual axle weight exceeding 2 t
- [ ] - with a permissible total weight not exceeding 2 t
- [ ] - with a permissible axle weight exceeding 2 t

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 847 (2.4.41-105.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der rote runde Kreis im Verkehrszeichen bedeutet immer ein Verbot. Dieses wird in diesem Fall eingeschränkt für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung die angegebene Zahl (2 m) überschreitet.
Gesetz: § 41 Z. 264 StVO
Lehrbuch Seite: 119

What does this traffic sign indicate?

- ☐ ☐ You must keep a lateral distance of at least 2 m from other vehicles
- ☐ ☐ A roadway 2 m wide
- ☑ ☐ A prohibition for vehicles more than 2 m wide including load

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 848 (2.4.41-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der rote runde Kreis im Verkehrszeichen bedeutet immer ein Verbot. Dieses Verkehrszeichen steht an höhenbegrenzten Durchfahrten. Dies wird durch die beiden schwarzen Dreiecke markiert. Beträgt die Höhe des Fahrzeuges über der angegebene Zahl (3,8 m) kann es sein, dass ein Zusammenstoß mit der oberen Begrenzung (z. B. Brücke) erfolgt. Die Länge und Breite spielt hier nicht so eine wichtige Rolle.
Gesetz: § 41 Z. 265 StVO
Lehrbuch Seite: 119

Which vehicles can cause serious accidents when this traffic sign is ignored?

Vehicles of the following dimensions, including load:

- [x] Length 8 m, width 2.5 m, height 4 m
- [ ] Length 4 m, width 2.5 m, height 2.5 m
- [ ] Length 10 m, width 3.9 m, height 3 m

vorige Frage nächste Frage Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 849 (2.4.41-107.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der rote runde Kreis im Verkehrszeichen bedeutet immer ein Verbot. Fahrzeuge, auch mit Anhänger deren tatsächliche Länge dem im Verkehrszeichen angegebenen Wert (10 m) übersteigt, dürfen diese Straße nicht befahren.
Gesetz: § 41 Z. 266 StVO
Lehrbuch Seite: 119

With which vehicles are you not allowed to drive on a road sign-posted like this?

- [x] Tractor with trailer, total length of the combination 12 m
- [ ] Truck with a length of 9 m including load
- [x] Car with caravan trailer, total length of the combination 11 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 850 (2.4.42-001.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen steht am Ende der Autobahn.
Gesetz: § 42 Zeichen 334 StVO
Lehrbuch Seite: 125

What does this traffic sign indicate?

- [x] The end of the autobahn
- [ ] The end of the clearway for motor vehicles only
- [ ] Temporary closure of the autobahn

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 851 (2.4.42-002.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen steht am Ende der Kraftfahrstraße.
Gesetz: § 42 Zeichen 336 StVO
Lehrbuch Seite: 126

What does this traffic sign indicate?

- [ ] The end of the autobahn
- [ ] Motor vehicles prohibited
- [x] The end of the clearway for motor vehicles only

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 852 (2.4.42-004.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen weist auf die Nummer der Autobahn hin.
Gesetz: § 42 Zeichen 405 StVO
Lehrbuch Seite: 125

What do such traffic signs indicate?

- [x] The number of an autobahn
- [ ] The number of a European road
- [ ] The distance to the next petrol station

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 853 (2.4.42-005.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Zahl (26) in dem Verkehrszeichen gibt die Nummer der Autobahnausfahrt an. Diese ist in den Autoatlanten ebenfalls vermerkt.
Gesetz: § 42 Zeichen 406 StVO
Lehrbuch Seite: 125

What does the figure '26' indicate in this traffic sign?

- [x] Autobahn exit number 26
- [ ] The distance from the exit to Düsseldorf-Benrath
- [ ] The A 26

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 854 (2.4.42-006.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bedarfsumleitungen für den Autobahnverkehr werden mit diesem Verkehrszeichen gekennzeichnet.
Gesetz: § 42 Zeichen 460 StVO
Lehrbuch Seite: 125

What does this traffic sign indicate?

- [x] A diversion for autobahn traffic when required
- [ ] An underground station
- [ ] Federal road (Bundesstrasse) 22

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 855 (2.4.42-007.) - Points: 3

Vorlesen Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen bedeutet: Von hier an gelten die für den Verkehr innerhalb geschlossener Ortschaften bestehenden Vorschriften. Das bedeutet, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist. Die freie Wahl der Fahrstreifen gilt nur für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse.
Gesetz: § 42 Zeichen 310 StVO, § 3 und 7 StVO
Lehrbuch Seite: 126

What applies from this traffic sign onwards?

- [ ] Free choice of marked driving lanes for all motor vehicles
- [x] Free choice of marked driving lanes for motor vehicles with a permissible total mass up to 3.5 t
- [x] Maximum permissible speed 50 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 856 (2.4.42-101.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Dieses Verkehrszeichen bedeutet: Von hier an gelten die für den Verkehr innerhalb geschlossener Ortschaften bestehenden Vorschriften. Das bedeutet, dass hier das Überholen nicht durch Hupen angekündigt werden darf. Dies ist nur außerhalb der Ortschaft erlaubt. Mit Standlicht darf prinzipiell nicht gefahren werden. Parkende PKW dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden.
Gesetz: § 42 Zeichen 310 StVO, § 5 und 17 StVO
Lehrbuch Seite: 126

What applies from this traffic sign onwards?

- [x] [ ] Parking cars may be safely marked with parking light
- [ ] [ ] You may drive with parking light in the darkness
- [x] [ ] You may not sound your horn to signal your intention to overtake

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 857 (2.4.42-102.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei diesem Verkehrszeichen dürfen PKW und Wohnwagen nur entsprechend der Abbildung parken. Auch kleine PKW müssen sich an diese Parkordnung halten.
Gesetz: § 42 Zeichen 315 StVO
Lehrbuch Seite: 128

How are vehicles with a permissible total mass up to 2.8 t allowed to be parked here?

- [x] The caravan as shown in the picture
- [x] The car as shown in the picture
- [ ] Small cars also diagonally to the driving direction

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 858 (2.4.43-001.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Diese Absperrtafel weist auf eine Arbeitsstelle hin. Es ist verboten die abgesperrte Straßenfläche zu befahren. Endet ein Fahrstreifen ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden. Dies ist jedoch nur möglich wenn die anderen Verkehrsteilnehmer dies ermöglichen.
Gesetz: § 43 Zeichen 616 StVO und § 7 StVO
Lehrbuch Seite: 130

You approach this traffic control facility on the autobahn. What do you do?



- [x] Change into the left lane, if necessary, using the zipper feed-in method
- [ ] If there is heavy traffic in the left-hand lane, pass on the right-hand side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 859 (2.4.43-002.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Pfeil zeigt in die Richtung der nächsten Notrufsäule.
Lehrbuch Seite: 130

You need assistance on the autobahn. Which information does the arrow on the roadside marker give you?

- [ ] Nearest car park in the direction of the arrow
- [x] Nearest emergency call telephone in the direction of the arrow
- [ ] Next exit in the direction of the arrow

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 860 (2.5.01-003.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch hohe Geschwindigkeiten erhöhen sich der Kraftstoffverbrauch und damit auch der Schadstoffausstoß. Der Lärmpegel wird erhöht und nicht verringert.
Lehrbuch Seite: 360

What are the effects of driving at high speed?

- [x] Increased fuel consumption
- [ ] Reduced noise level
- [x] Increased pollutant emission

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 861 (2.5.01-004.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kraftstoff lässt sich durch Fahren mit geringer Drehzahl einsparen. Dies kann auch durch frühes Hochschalten und spätes Zurückschalten erreicht werden.
Lehrbuch Seite: 360

How can you save fuel?

- [ ] By driving frequently at high revolutions
- [x] Change to a lower gear later
- [x] Change to a higher gear earlier

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 862 (2.5.01-005.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Lärm entsteht durch den Motor allgemein, besonders durch hohe Drehzahlen und starkes Beschleunigen. Bei längerem Warten oder Halten sollte deswegen der Motor abgestellt werden.
Lehrbuch Seite: 365

How can noise be avoided?

- [ ] By driving at high revolutions
- [x] If possible, avoid strong acceleration
- [x] By switching off the engine if you have to wait or stop for a longer period

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 863 (2.5.01-006.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahren mit defekter Auspuffanlage und Spielen mit dem Gas im Stand verursachen erhöhten Lärm. Das Hupen bei Gefahr ist nicht vermeidbar sondern, zur Abwehr einer Gefährdung, erlaubt.
Gesetz: § 1 und § 16 StVO
Lehrbuch Seite: 365

How is avoidable noise caused?

- [ ] By sounding your horn when in danger
- [x] By driving with a defective exhaust
- [x] By 'playing' with the accelerator when standing still

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 864 (2.5.01-007.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch starkes Anfahren entsteht zusätzlicher Lärm und die Reifen werden mehr als gewöhnlich beansprucht. Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt, und es entsteht unnötig hoher Reifenverschleiß. Die Umwelt wird zusätzlich belastet. Die Hinterradbremse dagegen wird beim Anfahren nicht mehr und auch nicht weniger belastet.
Gesetz: § 30 StVO
Lehrbuch Seite: 360

Why should you avoid driving off at a rapid pace?

- [ ] [ ] Because this is a great strain on the rear brake
- [x] [ ] Because of heavier tyre wear
- [x] [ ] Because the noise you cause annoys others

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 865 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 865 (2.5.01-008.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Das Laufenlassen des Motors allgemein und Defekte an der Abgasanlage im Besonderen wie auch das Fahren in hohen Drehzahlen sind Ursachen für Luftverschmutzung.
Lehrbuch Seite: 359

What must you do in order to keep air pollution as low as possible?

- [x] [ ] Immediately repair defects when your exhaust emits a lot of smoke
- [x] [ ] Always switch the engine off when waiting for a long time
- [ ] [ ] If possible, always drive at high revolutions per minute

Zusatzstoff B - Question 866 (2.5.01-009.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Motor sollte möglichst nicht im Stand laufen gelassen werden. Ein Warmfahren mit niedriger Drehzahl schont die Umwelt und den Motor. Erst bei Betriebstemperatur (grüner Bereich) ist der Motor voll belastbar.
Lehrbuch Seite: 359

How can you avoid pollution of the environment and benefit your engine after a cold start?

- [ ] Accelerate several times when stationary so that a favourable operation temperature is quickly reached
- [ ] Do not accelerate, let the engine warm up while the vehicle is stationary
- [x] Set off at low revolutions per minute without running the engine until it warms up

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 867 (2.5.01-010.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In diese Zone dürfen nur PKW mit einer Plakette die dem Zusatzzeichen (rot, gelb, grün) mindestens entspricht. Die Plakette muss angebracht sein. Motorräder sind davon ausgenommen.
Gesetz: § 41 StVO Z. 270.1
Lehrbuch Seite: 366

Which vehicles are allowed to enter this environmental zone?

- [ ] A car which meets the requirements for a green sticker even if it does not have an emissions sticker
- [x] A car with a red emissions sticker
- [x] A motorcycle

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 868 (2.5.01-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: unvermeidbare Lärmbelästigungen sind solche, die beim normalen Betrieb des Fahrzeuges auftreten. Die hier aufgeführten Lärmbelästigungen gehören nicht zum normalen, erlaubten Betrieb.
Gesetz: § 1 StVO und § 16 StVO
Lehrbuch Seite: 365

What kind of noise pollution can be avoided?

- [x] Setting off at full throttle
- [x] Sounding the horn to greet people
- [x] Slamming doors

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 869 (2.5.01-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Anschleppen des Fahrzeuges kann Kraftstoff unverbrannt in den Katalysator fließen und diesen beschädigen bzw. zerstören. Dies kann ebenfalls der Fall sein, wenn der Motor nach mehreren Startversuchen nicht anspringt.
Lehrbuch Seite: 359

What must you know about catalytic converters?

- [x] A catalytic converter can be damaged when the engine starts after many unsuccessful attempts
- [ ] Unburned fuel in the catalytic converter cannot cause any damage when the engine starts
- [x] A catalytic converter can be damaged or destroyed when the car is towed to start

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 870 (2.5.01-103.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Reifenverschleiß ist dann am Geringsten, wenn dieser bestimmungsgemäß verwendet wird. Dazu zählen die Einhaltung des Reifendruckes und das Vermeiden hoher Geschwindigkeiten. Der Winterreifen wird auf Grund seiner Bauart (Gummimischung) im Sommer eher verschleißen.
Lehrbuch Seite: 360

Tyre wear is a burden to the environment. What can extend tyre life?

- [x] Avoiding high speeds
- [x] Observing the tyre pressure indicated in the owners manual
- [ ] Using winter tyres (M+S) in the summer

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 871 (2.5.01-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Mit der Stufe P darf und kann mit Automatikfahrzeugen nicht gefahren werden. Der Kick down verursacht erhöhten Kraftstoffverbrauch, es sollte möglichst darauf verzichtet werden. Das Fahren mit der kleinsten Fahrstufe ist gleichzusetzen mit Fahren im niedrigen Gang. Beides verursacht erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Lehrbuch Seite: 365

How can you save fuel when driving a motor vehicle with automatic transmission?

- [x] By not using the 'kick down' facility, if possible
- [ ] When driving in town traffic, always keep the selector lever in the lowest gear
- [ ] By driving in gear 'P', if possible

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 872 (2.5.01-105.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Umwelt wird besonders belastet durch die Anzahl der fahrenden Fahrzeuge (Fahrgemeinschaften bilden), durch die konzentrierte Ansammlung von mehreren Fahrzeugen (Verkehrsspitze und Staus vermeiden).
Lehrbuch Seite: 360

How can you keep the burden on the environment low?

- [x] By forming car pools
- [x] By avoiding peak traffic periods
- [x] By avoiding roads with frequent traffic jams

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 873 (2.5.01-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich durch zusätzliche Beladung (unnötige Gegenstände) und durch zusätzliche Anbauteile wie z. B. Dachgepäckträger oder Skihalter. Erhöhter Reifendruck ist zwar zu vermeiden, verursacht aber keinen zusätzlichen Kraftstoffverbrauch.
Lehrbuch Seite: 364

What results in increased fuel consumption of your car?

- [x] Transporting unnecessary objects
- [x] A roof rack or ski rack
- [ ] Excessive tyre pressure

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 874 (2.5.01-107.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Kraftstoffverbrauch wird durch zusätzliche Beladung (unnötige Gegenstände) und durch zusätzliche Anbauteile wie z. B. Dachgepäckträger oder Skihalter erhöht. Auch das Fahren im niedrigen Gang (hohe Drehzahl) führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch. Die Einhaltung des Reifendruckes gemäß der Bedienungsanleitung gewährleistet einen möglichst geringen Rollwiderstand.
Lehrbuch Seite: 364

How can you save fuel?

- [ ] Avoid driving in top gear
- [x] By removing roof racks or ski racks
- [x] By observing at least the tyre pressure indicated in the owners manual

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 875 (2.5.01-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Laufenlassen des Motors im Stand verursacht vermeidbaren Lärm und schadet der Umwelt. Beim unnötigen Umherfahren entstehen vermeidbare Schadstoffe und die Lärmbelästigung wird größer. Auch laute Musik bei geöffneten Fenstern verursacht vermeidbaren Lärm.
Lehrbuch Seite: 365

What should you avoid for reasons of environmental protection?

- [x] Loud music with windows opened
- [x] Letting the engine warm up when the vehicle is stationary
- [x] Unnecessary trips

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 876 (2.5.01-109.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Umwelt wird besonders belastet durch die Anzahl der fahrenden Fahrzeuge (Fahrgemeinschaften bilden, öffentliche Verkehrsmittel nutzen), durch das (unnötige) Laufen der Motoren (bei Stau abstellen)
Lehrbuch Seite: 357

Which conduct shows awareness of the environment?

- [x] The formation of car pools
- [x] Switching off the engine in a traffic jam
- [x] Changing to public transport at collective parking areas ('P + R')

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 877 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 877 (2.5.01-110.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Kraftstoffverbrauch wird allgemein durch zusätzliche Ladung erhöht. Wenn diese Ladung am Fahrzeug außen angebracht wird erhöht sich der Verbrauch zusätzlich durch den erhöhten Luftwiderstand.
Lehrbuch Seite: 364

Where should you store your luggage if possible in order to save fuel?

- [x] In the boot
- [ ] On a roof rack

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 878 (2.5.01-111.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Lärm erhöht sich durch Fahren mit hohen Drehzahlen und hohen Geschwindigkeiten. In Ortschaften sollte möglichst im 4. oder 5. Gang gefahren werden, der Motor verursacht dabei den geringsten Lärm.
Lehrbuch Seite: 365

How can you reduce noise?

- [ ] By driving at high engine revolutions
- [x] By driving in 4th or 5th gear in built-up areas
- [ ] By driving at high speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 879 (2.5.01-112.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Power-Sound verursacht eine Reizüberflutung und es können andere wichtige Signale eventuell nicht wahrgenommen werden. Andere Verkehrsteilnehmer können belästigt werden und der Fahrer kann durch diese Reizüberflutung abgelenkt werden.
Lehrbuch Seite: 365

What does 'power sound' in the car result in?

- [x] Signals from other traffic - in particular sirens - are not heard
- [x] There is noise pollution for others even when the windows are closed
- [x] Driving errors due to the driver being diverted

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 880 (2.5.01-113.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich bei 160 km/h gegenüber der Richtgeschwindigkeit sehr stark. Dies kann bis zu 35 % sein.
Lehrbuch Seite: 361

By which percentage does the fuel consumption (l/100 km) of a middle-class car driving at 160 km/h in general increase compared to driving at the recommended speed of 130 km/h?

- [ ] By up to 10 %
- [x] By up to 35 %
- [ ] By up to 5 %

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 881 (2.5.01-114.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Qualmen des Dieselmotors kann durch Störungen an der Einspritzanlage und der Luftzufuhr entstehen. Luft in der Kraftstoffanlage führt nicht zum Qualmen des Motors.
Lehrbuch Seite: 359

What must you do if the diesel engine of your motor vehicle emits smoke despite your driving correctly?

- [x] [ ] Replace a heavily soiled air filter
- [ ] [ ] Bleed the fuel system
- [x] [ ] Have the fuel injection system inspected

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 882 (2.5.01-116.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In eine Umweltzone dürfen nur PKW mit einer Plakette die dem Zusatzzeichen (rot, gelb, grün) mindestens entspricht. Die Plakette muss angebracht sein. Ausgenommen davon sind Fahrzeuge mit Sonderrechten.
Gesetz: § 41 StVO Z. 270.1; § 35 StVO
Lehrbuch Seite: 366

When are you allowed to enter an environmental zone?

- [ ] When you have a low-emission vehicle
- [x] When your vehicle enjoys special rights
- [x] When your vehicle has a corresponding emissions sticker

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 883 (2.5.01-117.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Plakette muss an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht sein.
Gesetz: § 41 StVO Z. 270.1 und § 3 Abs. 1 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
Lehrbuch Seite: 366

Where do you have to place the emissions sticker for identifying lowemission vehicles?

- [ ] Clearly visible on the inside of the rear window
- [x] Clearly visible on the inside of the windscreen
- [ ] Clearly visible on the outside of the windscreen

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 884 (2.5.01-118.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In eine Umweltzone dürfen nur PKW mit einer Plakette die dem Zusatzzeichen (rot, gelb, grün) mindestens entspricht. Die Plakette muss angebracht sein.
Gesetz: § 41 StVO Z. 270.1 und § 3 Abs. 1 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
Lehrbuch Seite: 366

If your car has a petrol engine but does not have an emissions sticker, are you allowed to enter an environmental zone which is sign-posted as follows?

- [ ] Yes, because this prohibition only applies to diesel vehicles
- [ ] Yes, because I am driving a car with catalytic converter with lambda control
- [x] No, because my car does not have an emissions sticker

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 885 (2.6.01-002.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Termin für die nächste Hauptuntersuchung ist im Fahrzeugschein und an der Prüfplakette erkennbar. Der Kilometerstand ist für den Termin für die nächste Inspektion wichtig, dieser wird in den meisten Fällen von dem Termin der Hauptuntersuchung abweichen.
Gesetz: § 29 StVZO
Lehrbuch Seite: 44

How can you tell when you must present your vehicle for the next official inspection (Hauptuntersuchung)?

- [x] [ ] By the entry in the vehicle registration certificate (Fahrzeugschein)
- [x] [ ] By the test stamp
- [ ] [ ] By the kilometre reading

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 886 (2.6.01-105.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei gebrauchten PKW ist der Termin für die nächste Hauptuntersuchung prinzipiell nach zwei Jahren fällig. Nur bei Neufahrzeugen (PKW) beträgt die Frist drei Jahre.
Gesetz: Anlage VIII zu §29 StVZO Abs.1 bis 4, Abs. 9 und 10
Lehrbuch Seite: 44

You have bought a second-hand car. The official inspection (Hauptuntersuchung) has just been carried out. When is it due for its next official inspection?

- [ ] After one year
- [ ] After three years
- [x] After two years

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 887 (2.6.01-106.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Hauptuntersuchung ist auch einzuhalten, wenn das Fahrzeug abgestellt wurde. Während dieser Zeit können solche technische Mängel auftreten (z. B. Rost), die die Sicherheit beeinträchtigen.
Gesetz: § 29 StVZO
Lehrbuch Seite: 44

You have left your registered caravan trailer for six months during the winter on a campground. What applies as far as the official inspection (Hauptuntersuchung) is concerned?

- [x] The date indicated on the test stamp must be observed
- [ ] The date indicated on the test stamp is extended by the time the caravan was stationary on the campground

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 888 (2.6.02-020.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Technische Veränderungen an einem Fahrzeug werden in der Regel durch ein Abnahmeprotokoll bescheinigt. Dieses Protokoll ist mitzuführen, es kann aber auch eine Eintragung in den Fahrzeugpapieren erfolgen.
Gesetz: § 19 StVZO
Lehrbuch Seite: 43

You had to obtain an expert opinion because of a technical modification to your vehicle. What are you required to do?

The certificate on the opinion

- [x] - must be carried or the vehicle documents must be corrected
- [ ] - must be sent immediately to the manufacturer of the vehicle
- [ ] - must be glued into the vehicle registration book at the place reserved for this

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 889 (2.6.02-027.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wer ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug führt, muss zusätzlich zum Führerschein, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) mitführen. Die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) verbleibt in der Regel beim Halter bzw. Eigentümer.
Gesetz: § 11 FZV, § 4 FeV

What documents do you have to carry with you, if you want to drive a compulsory registrable vehicle?

- [x] My driving licence
- [x] The registration certificate Part I (Motor Vehicle Registration)
- [ ] The registration certificate Part II (Motor Vehicle Title)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 890 (2.6.02-029.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahren ohne oder mit erloschener Betriebserlaubnis ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld und Punkten in Flensburg (Verkehrszentralregister) geahndet werden kann. Der Versicherungsschutz ist bei fehlender Betriebserlaubnis ebenfalls erloschen.
Gesetz: § 19 StVZO

A technical modification to your vehicle means that the operating licence is extinguished. What consequences should you anticipate if you nevertheless use the vehicle on public roads?

- [x] With the loss of my insurance cover
- [x] With a public authority fine
- [x] With an entry into the Central Register of Road Traffic Offenders

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 891 (2.6.02-101.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Tieferlegung eine PKW ist eine abnahmepflichtige Änderung, deren Begutachtung unverzüglich zu erfolgen hat.
Gesetz: § 19 StVZO
Lehrbuch Seite: 43

The suspension of your motor vehicle has been lowered and an expert opinion must be obtained. When is this required?

- [x] Immediately after the alteration
- [ ] Together with the next official inspection (Hauptuntersuchung), at least 1 year after the alteration
- [ ] When requested by the vehicle licensing authority

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 892 (2.6.02-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei der Klasse B gilt: Die Summe der zulässigen Gesamtmasse PKW und Anhänger darf 3500 kg nicht übersteigen. Eine Ausnahme gibt es dabei nur, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 750 kg nicht übersteigt und das Zugfahrzeug max. 3500 kg zulässige Gesamtmasse hat.
Gesetz: § 6 FeV
Lehrbuch Seite: 49

You are holding a driving permit class B. Your car has the following specifications: - empty mass 1900 kg - permissible total mass 2400 kg - permissible towed load 1500 kg Which trailer are you allowed to tow?

A trailer with a permissible total mass of

- [ ] 1200 kg
- [ ] 1500 kg
- [x] 1000 kg

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 893 (2.6.03-101.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Hinter Kraftfahrzeugen darf nur ein Anhänger, jedoch nicht zur Personenbeförderung (Omnibusanhänger), mitgeführt werden.
Gesetz: § 32a StVZO

What is the maximum number of trailers allowed to be towed by a class B truck?

Answer: trailer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 1 trailer

Zusatzstoff B - Question 894 (2.6.03-102.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Ein weiteres Beschleunigen würde das Aufschaukeln des Anhängers erwirken. Nur ein leichtes Bremsen und die damit verbundene Verringerung der Geschwindigkeit helfen in diesem Fall.
Lehrbuch Seite: 352

You are driving on a road with potholes and your trailer starts 'jumping'. What must you do?

- [ ] Proceed at the same speed and avoid potholes
- [x] Reduce speed in order to avoid skidding
- [ ] Accelerate to keep the combination of vehicles straight

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 895 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 895 (2.6.03-104.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die zulässige Stützlast des PKW findet man in der Betriebsanleitung. Im Fahrzeugbrief ist diese Angabe nicht vorhanden.
Lehrbuch Seite: 348

You wish to couple a trailer to your car. Where do you find details of the maximum load for the cars coupling?

- [ ] In the vehicle registration book (Fahrzeugbrief)
- [x] In the cars operating manual

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 896 (2.6.03-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Abreisseil bewirkt, dass im Falle des Lösens der Kupplung die Handbremse automatisch anzieht und den Anhänger zum Stehen bringt. Aus diesem Grund muss das Seil ordnungsgemäß befestigt werden. Die zulässige Anhängelast begrenzt die tatsächlich anzuhängende Last. Deswegen ist darauf zu achten, dass sie nicht überschritten wird. Die Auflaufbremse hat mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nichts zu tun.
Gesetz: § 42 StVZO
Lehrbuch Seite: 351

What must you remember when you want to use a trailer with overrun brakes behind your car?

- [x] [ ] The permissible total mass of the trailer must not exceed the towed load permitted for the car
- [x] [ ] The breakaway cable is connected to the towing vehicle
- [ ] [ ] The permissible maximum speed of this combination of vehicles is 60 km/h, also on autobahns

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 897 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 897 (2.6.03-106.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Nur die tatsächlich gezogene Last bezeichnet man als Anhängelast.
Lehrbuch Seite: 348

What is designated as towed load?

- [x] The actual load being towed
- [ ] The useful load of the trailer
- [ ] The permissible total mass of the trailer

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 898 (2.6.03-107.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Es spielt keine Rolle, ob man auf der Vorfahrtstraße oder auf dem Betriebsgelände ist. Der Einweiser ist bei Sichtbehinderung immer erforderlich. Der Kontakt darf nicht abreißen, ggf. ist anzuhalten.
Gesetz: § 10 StVO
Lehrbuch Seite: 355

What is correct when reversing a truck and trailer and visibility to the rear is impaired?

- [x] Constant sight contact with the person giving directions must be maintained
- [ ] Directions are not required to be given on company premises
- [ ] Directions are only required to be given when entering a priority road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 899 (2.6.03-109.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Ist die Sicht auf Grund des Anhängers oder der Ladung mit den vorgeschriebenen Spiegeln nicht mehr ausreichend, sind zusätzliche Spiegel anzubringen.
Gesetz: § 56 StVZO
Lehrbuch Seite: 356

You are towing a trailer with your motor vehicle. What is important for visibility to the rear?

- [x] [ ] If the normal mirrors do not provide adequate view due to trailer or load, additional mirrors must be installed
- [x] [ ] Trailer and load may not impair your visibility of any following traffic in a non-permissible way
- [ ] [ ] Farm tractors are always exempt from installing additional mirrors

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 900 (2.6.03-406.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei Anhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 % des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen; sie braucht jedoch nicht mehr als 25 kg zu betragen. Die geforderte Mindeststützlast ist hier mit 24 kg (4 %) ausreichend. Aus diesem Grund sind die anderen Antworten nicht richtig.
Gesetz: § 44 StVZO

A single-axle trailer has an actual gross weight of 600 kg. What is the minimum possible vertical load?

- [ ] 60 kg (= 10%)
- [x] 24 kg (= 4%)
- [ ] 90 kg (= 15%)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 901 (2.6.03-407.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Angaben über die zulässigen Anhängelasten findet der Kraftfahrer im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1).

Where can you find details about the permissible brake-equipped towable mass for your car?

- [x] In the Motor Vehicle Registration
- [ ] In the insurance certificate
- [ ] In the driving licence

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 902 (2.6.06-212.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das obere Verkehrszeichen wird aufgestellt, wenn sich die Fahrbahn auf eine bestimmte, in dem Zeichen angegebene Breite verringert. Auf dem Zusatzzeichen wird bestimmt, dass die Fahrbahnverengung erst in ca. 200 Meter beginnt. Die Länge der Fahrbahneinengung ist damit nicht gemeint, dazu müssten Pfeile in dem Zeichen stehen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Maße und Gewichte in den Fahrzeugpapieren nach bestimmten Normen angegeben sind. Dabei gilt, dass die Außenspiegel zu den angegebenen Maßen hinzuzurechnen und somit bei engen Durchfahrten zu beachten sind.
Gesetz: Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO Zeichen 264, § 32 Ab. 6 StVZO, Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO Zeichen 501, § 40 Abs. 2
Lehrbuch Seite: 232

What must you consider in this situation?

- [x] The left lane narrows after 200 metres.
- [ ] The left lane narrows over a distance of 200 metres.
- [x] The exterior rear-view mirrors make my vehicle wider than indicated in the vehicle's documents.

Frage 903 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 903 (2.7.01-043.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei Nässe setzt die Wirkung von Scheibenbremsen in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn.
Lehrbuch Seite: 308

What particular characteristics of disc brakes must you remember when driving on a wet road surface?

- [ ] As a rule, the effect of disc brakes starts earlier than on a dry road surface
- [x] As a rule, the effect of disc brakes starts later than on a dry road surface

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 904 (2.7.01-044.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Bremsen und Beschleunigen können weniger Lenkkräfte übertragen werden. Dies erhöht die Gefahr, bei schneller Fahrt aus der Kurve zu fliegen. Auskuppeln dagegen bewirkt, dass mehr Lenkkräfte zur Verfügung stehen.
Lehrbuch Seite: 307

What increases the danger of 'flying out' of a bend when driving at high speed?

- [ ] Disengaging the clutch
- [x] Braking
- [x] Accelerating

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 905 (2.7.01-045.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Reifenluftdruck ist von der Temperatur und der Beladung des Fahrzeuges abhängig. Der Werkstoff der Felge steht in keinem Zusammenhang mit dem Reifendruck.
Lehrbuch Seite: 302

What must you take into consideration when checking tyre pressure?

- [ ] Material of the wheels (steel/aluminium)
- [x] Tyre temperature
- [x] Load/Number of passengers in the car

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 906 (2.7.01-046.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei Verdoppelung der Geschwindigkeit vervierfacht sich die Fliehkraft.
Lehrbuch Seite: 306

You drive round a bend once at 30 km/h and again at 60 km/h. How does the centrifugal force change?

Centrifugal force at 60 km/h

- [x] - is four times as high
- [ ] - is twice as high
- [ ] - is the same

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 907 (2.7.01-047.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Höhe der Fliehkraft ist abhängig von der Höhe der Geschwindigkeit. Bei Verdoppelung der Geschwindigkeit vervierfacht sich der Bremsweg. Je kleiner der Radius einer Kurve ist umso größer wird die Fliehkraft. Der Reifendruck hat bei der Fliehkraft keine Bedeutung.

What increases the effect of centrifugal force on the vehicle when driving round bends?

- [ ] Higher tyre pressure
- [x] Higher speed
- [x] Smaller radius of a bend

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 908 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 908 (2.7.01-058.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Da die Fliehkraft doppelt so schnell wächst wie die Geschwindigkeit, muss diese vor der Kurve verringert werden. Erst im Scheitelpunkt der Kurve sollte wieder beschleunigt werden.

You are driving in the wet in a car with trailer on a narrow rural road and are approaching a clearly visible but tight left-hand bend. What should you do?

- [x] [ ] I remain in the centre of the lane and only accelerate again once I am back on the straight
- [x] [ ] I reduce my speed before the bend
- [ ] [ ] I only brake once I have reached the apex of the bend

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 909 (2.7.01-102.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Fahren mit Anhänger erhöht sich die Schleudergefahr und der Überholweg wird, durch die zusätzlich zu ziehende Last länger. Der Bremsweg wird sich verlängern, da der Anhänger das Zugfahrzeuges nach vorne schiebt.
Lehrbuch Seite: 352

What changes when a caravan trailer is towed?

- [ ] The braking distance is reduced considerably
- [x] Hasty movements of the steering wheel increase the danger of skidding
- [x] The distance for overtaking increases considerably

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 910 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 910 (2.7.01-103.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Beim Mitführen eines Anhängers kommt es zur Veränderung der Masse (Beschleunigungsvermögen) und des Fahrverhaltens (Platzbedarf beim Abbiegen). Die Fahrstabilität verschlechtert sich.
Lehrbuch Seite: 352

What changes in a car when towing a two-axle trailer?

- [x] Acceleration capacity is reduced
- [ ] Driving stability increases
- [x] More space is needed when turning and driving round bends

Zusatzstoff B - Question 911 (2.7.01-104.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Beim Mitführen eines Anhängers kommt es zur Veränderung der Masse (Beschleunigungsvermögen) und der Gesamtlänge. Dies muss beim Wiederanfahren berücksichtigt werden. Der Gegenverkehr darf, in diesem Fall nicht durch Lichthupe gewarnt werden.
Gesetz: § 16 StVO
Lehrbuch Seite: 352

You are in your car towing a trailer on a road with oncoming traffic and want to turn left. What must you particularly remember when you set off again?

- [x] [ ] Consider the reduced acceleration capacity
- [x] [ ] Think about the length of your car and trailer combination
- [ ] [ ] Warn oncoming traffic by flashing your lights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 912 (2.7.01-105.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Anhänger versucht das Zugfahrzeug bergab zu schieben. Ein möglichst niedriger Gang bewirkt, dass der Motor durch die Schubabschaltung zusätzlich abgebremst wird. Die Geschwindigkeit sollte rechtzeitig verringert werden. Auf keinen Fall darf häufig ausgekuppelt werden. Dadurch würde das Fahrzeug schneller werden.
Lehrbuch Seite: 353

You are in your car towing a trailer which has no brakes and you approach a long steep downhill slope. What is correct?

- [ ] [ ] Relieve the car brakes by disengaging the clutch at frequent intervals
- [x] [ ] Make allowance for the pushing effect of the trailer
- [x] [ ] Reduce speed, if necessary, engage low gear in time, be ready to brake

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 913 (2.7.01-107.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Anhänger mindert die Sicht nach hinten. Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob die Sicht nach hinten durch die Spiegel ausreicht. Der Beleuchtungseinrichtungen sind wie beim Zugfahrzeug vor Fahrtbeginn zu prüfen.
Lehrbuch Seite: 349

What must you check on a car with a caravan trailer before setting out on a journey?

- [x] Whether the lights of the trailer are working
- [x] Whether the view through the rear-view mirrors is adequate
- [ ] Whether the passengers in the caravan trailer have put on their safety belts

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 914 (2.7.01-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der voll beladene Anhänger ohne eigene Bremse erhöht die zu Last welche abgebremst werden muss. Der Bremsweg und damit auch der Anhalteweg verlängern sich. Der Reaktionsweg hat in diesem Fall keine Bedeutung.

You are in your car towing a fully loaded trailer which has no brakes. What is correct?

- [ ] Stopping distance reduces
- [ ] Reaction distance increases
- [x] Braking distance increases

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 915 (2.7.01-109.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Zugfahrzeug und Anhänger müssen entsprechend ihrer Parameter immer miteinander abgestimmt werden. Der Anhänger mindert die Sicht nach hinten. Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob die Sicht nach hinten durch die Spiegel ausreicht. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Spiegel angebracht werden. In Wohnwagen dürfen keine Personen befördert werden.
Lehrbuch Seite: 349

You want to tow a singe-axle caravan trailer behind your car. What must you check?

- [x] [ ] If additional rear-view mirrors must be mounted because of the width of the trailer
- [x] [ ] If the permissible trailer load or the permissible coupling of the car are exceeded
- [ ] [ ] If the trailer is licensed to transport passengers

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 916 (2.7.01-110.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe versucht bei eingelegter Fahrstufe loszufahren. Dies kann nur mit Betätigen der Betriebsbremse verhindert werden. Der Wählhebel kann und darf bei stehenden und laufenden Motor betätigt werden. Die Drehzahl sollte dabei nicht erhöht werden.
Lehrbuch Seite: 303

You want to set off in an automatic car (hydraulic converter). What must you know?

- [ ] The engine revolutions must be raised considerably so that the engine does not stall
- [x] When selecting a gear, the car must, as a rule, be held by the service brakes
- [ ] The selector lever must only be moved when the engine has stopped

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 917 (2.7.01-111.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Um Reifenschäden zu vermeiden und Kraftstoff zu sparen muss der Luftdruck regelmäßig kontrolliert werden. Bei stärkerer Belastung (durch Beladung und vor längerer Fahrt) muss dann auch der Druck angepasst werden.
Lehrbuch Seite: 302

What must you remember with regard to tyre pressure?

- [x] To check the air pressure regularly, including that of the spare wheel
- [ ] To reduce the air pressure before longer trips
- [x] To increase the pressure to the level stated in the vehicle manual when the vehicle is heavily loaded

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 918 (2.7.01-112.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Noträder besitzen eine andere Bauform als normale Räder und sind nur bis zu einer Geschwindigkeit von 80 km/h zugelassen. Damit besitzen sie auch schlechtere Laufeigenschaften und es sollte nur soweit wie möglich mit ihnen gefahren werden. Die Mitnahme von Personen ist deswegen nicht eingeschränkt.
Lehrbuch Seite: 303

You had a tyre failure and must mount the emergency wheel. What is prohibited when you continue to drive?

- [x] Driving longer than necessary with the emergency wheel
- [x] Driving faster than 80 km/h
- [ ] Taking passengers

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 919 (2.7.01-113.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn ein Fahrzeug nach links zieht, ist es möglich, dass zu wenig Luft im linken Reifen ist oder die Radeinstellung verändert ist. Ein stark abgefahrener Reifen bewirkt in der Regel nicht, dass ein Fahrzeug nach einer Seite zieht.
Lehrbuch Seite: 302

When driving, you notice that the car constantly pulls to the left. What could be the cause of this?

- [ ] The left rear tyre is extensively worn
- [x] Too little air in the front left tyre
- [x] Incorrect wheel adjustment at the front axle (track, wheel camber)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 920 (2.7.01-114.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt, neigt das Fahrzeug mit Vorderradantrieb nach vorne auszubrechen. Ein Übersteuern tritt nicht ein, sondern eher ein Untersteuern.
Lehrbuch Seite: 307

What does a front-wheel drive car tend to do if you accelerate too much on a bend?

- [ ] The rear end tends to turn out to the side
- [x] The front end tends to turn out to the side
- [ ] The vehicle tends to oversteer

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 921 (2.7.01-115.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt, neigt das Fahrzeug mit Hinterradantrieb nach hinten auszubrechen. Ein Untersteuern tritt nicht ein, sondern eher ein Übersteuern.
Lehrbuch Seite: 307

What does a rear-wheel drive car tend to do if you accelerate too much on a bend?

- [ ] The car tends to understeer
- [x] The rear end tends to turn out to the side
- [ ] The front end tends to turn out to the side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 922 (2.7.01-116.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch das Nachlassen der Lenkkräfte beim Bremsen in der Kurve, neigt das Fahrzeug eher zum Kurvenäußeren und es kann ausbrechen.
Lehrbuch Seite: 307

You are driving round a bend rather fast and suddenly you must brake heavily. What is correct?

- [ ] In any case, the automatic anti-locking device (ABS) keeps the car safely on its track
- [x] The vehicle can swing out
- [ ] The vehicle inclines strongly to the inside of the bend

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 923 (2.7.01-117.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn das Fahrzeug ohne ABS ausbricht ist dies ein Zeichen, dass mindestens ein Rad blockiert. In diesem Fall helfen nur das kurzzeitige Lösen der Bremse und ein Gegenlenken.
Lehrbuch Seite: 307

Your car without automatic anti-locking device (ABS) starts swinging out when braking. How do you react correctly?

- [x] [ ] Release the brake for a short moment, countersteer
- [ ] [ ] Apply the brakes a little harder, do not move the steering wheel

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 924 (2.7.01-118.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim ASR wird das Durchdrehen der Räder beim Anfahren verhindert. Dadurch rutscht das Fahrzeug beim Anfahren auf glatter Fahrbahn nicht so schnell seitlich weg.
Lehrbuch Seite: 308

What are the advantages of an anti-slip device (ASR)?

- [x] Reduced danger of sliding sideways when setting off on a slippery roadway
- [ ] No locking of the wheels when braking
- [x] No wheelspin when setting off

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 925 (2.7.01-119.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Luft in der Kraftstoffanlage und ein verstopfter Kraftstofffilter bewirken, dass zu wenig Kraftstoff in den Motor gelangt. Dieser kann stehen bleiben. Defekte Glühkerzen können nicht die Ursache sein, sie werden nur zum Starten benötigt.
Lehrbuch Seite: 315

The diesel engine of your vehicle has stopped despite a full fuel tank. What can be the reason?

- [x] Air in the fuel system
- [ ] Faulty glow plugs
- [x] Blocked fuel filter

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 926 (2.7.01-120.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das sichere Verbinden mit dem Zugfahrzeug muss gewährleistet sein. Dazu muss die Kupplungsklaue den Kugelkopf sicher umschließen und die Sicherung muss einrasten. Die elektrische Verbindung muss funktionstüchtig hergestellt werden. Das Stützrad darf während der Fahrt nicht mitlaufen. Es könnte beschädigt werden.
Lehrbuch Seite: 349

You want to couple up a trailer with ball coupling. What is correct?

- [ ] [ ] The jack wheel must be set so that it can also run when driving
- [x] [ ] The claw of the coupling must fit securely around the ball. The locking device must engage
- [x] [ ] The electrics must be connected

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 927 (2.7.01-121.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Stützrad darf während der Fahrt nicht mitlaufen, aus diesem Grund muss es in die obere Stellung gebracht werden. Bei einer Auflaufbremse wird bei einem Abriss der Verbindung zum Zugfahrzeug der Anhänger durch das Abrissseil automatisch gebremst. Aus diesem Grund muss es an der Anhängerkupplung des Zufahrzeuges eingehangen werden. Nach dem Anhängevorgang ist die Funktion der Bremse zu prüfen.
Lehrbuch Seite: 349

What must you do after coupling up a single-axle trailer with overrun brakes?

- [x] Attach the brakeaway cable to the coupling of the motor vehicle
- [x] Check that the brakes are working
- [x] Raise the jack wheel, if fitted, to the highest setting

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 928 (2.7.01-122.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Um die Sicherheit beim Fahren mit beladenem Anhänger zu gewährleisten ist darauf zu achten, dass die zulässige Achs- und Stützlast sowie die Gesamtmasse nicht überschritten werden.
Lehrbuch Seite: 350

What must you bear in mind when loading a single-axle trailer?

The permissible

- [x] - axle load
- [x] - total mass
- [x] - load on the coupling

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 929 (2.7.01-123.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Anhänger ist immer gegen wegrollen zu sichern. Dazu ist die Feststellbremse anzuziehen und die Unterlegkeile sind vor die Räder zu legen. Eine Rückfahrsperre ist an solchen Anhängern in der Regel nicht vorhanden.
Lehrbuch Seite: 356

You want to park your single-axle trailer (overrun brakes, 1000 kg permissible total mass) on a slope. What must you do?

- [x] Place wheel chocks under the wheels
- [x] Pull the parking brake
- [ ] Engage the reverse lock

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 930 (2.7.01-124.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn ein Anhänger längere Zeit steht können witterungsbedingte Einflüsse Schäden am Anhänger verursachen. Es kann sich Rost an der Bremse ansetzen und die elektrischen Verbindungen können beschädigt werden. Der Reifendruck erhöht sich durch die Sonneneinstrahlung nicht so stark das es zu gefährlichen Mängel kommen kann.
Lehrbuch Seite: 350

Which dangerous defects can have occurred on a trailer with overrun brakes which has been parked for some time?

- [x] Cable connections can be defective
- [x] The brakes may not work because of rust
- [ ] Tyre pressure may have increased greatly due to exposure to the sun

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 931 (2.7.01-125.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch die Ladung darf die Sicht und sichere Bedienung des Fahrzeuges durch den Fahrer nicht beeinträchtigt sein. Auch andere Verkehrsteilnehmer dürfen nicht gefährdet werden. Dies bedeutet, dass die Ladung sicher verstaut und entsprechend nach hinten gekennzeichnet wird. Nach vorn darf die Ladung unter bestimmten Umständen nur max. 50 cm hinausragen.
Lehrbuch Seite: 350

What must you remember when loading a trailer?

The load

- [x] - must not project more than 1 m beyond the rear reflectors, unless specially marked
- [ ] - must not project more than 1 m beyond the front of the towing vehicle
- [x] - must be securely packed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 932 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 932 (2.7.01-126.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Lenkhilfe und der Bremskraftverstärker wirken nur bei eingeschaltetem Motor. Die Batterie wird weder bei laufenden noch beim ausgeschaltenden Motor überladen.
Lehrbuch Seite: 308

Why should you not press the clutch and switch off the engine at the same time when driving down a long slope?

- [ ] [ ] The battery will be overcharged
- [x] [ ] Full braking power cannot be reached in vehicles with brake booster system despite great force being applied to the pedal
- [x] [ ] The steering of vehicles with servo-assisted steering immediately becomes unusually heavy

Zusatzstoff B - Question 933 (2.7.01-127.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wird im Gefälle die Kupplung getreten, kann die Motorbremse nicht wirken und die Betriebsbremse muss mehr genutzt werden. Dies kann zur Überhitzung und erhöhtem Verschleiß der Bremse führen.
Lehrbuch Seite: 308

Why should you not apply the clutch when driving on a long, steep downhill slope?

- [x] Because this causes unnecessary wear of the brakes
- [ ] Because in this case the brake servo unit will no longer function
- [x] Because the braking action of the engine will have no effect

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 934 (2.7.02-014.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Reifen von PKW und Krafträder müssen eine Profiltiefe von mind. 1,6 mm aufweisen.
Gesetz: § 36 StVZO
Lehrbuch Seite: 309

What is the minimum profile required for your tyres?

Answer: mm

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 1,60 mm

Zusatzstoff B - Question 935 (2.7.02-015.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Am Reifen kann anhand einer vierstelligen DOT Nr. das Alter abgelesen werden. Des Weiteren sollte die gleichmäßige Abnutzung des Profils und die Profiltiefe regelmäßig kontrolliert werden. Die Reifen von PKW und Krafträder müssen eine Profiltiefe von mind. 1,6 mm aufweisen.
Gesetz: § 36 StVZO
Lehrbuch Seite: 309

What can you check on your tyre?

- [x] The age of the tyre
- [x] Profile
- [x] Uniform wear of the profile

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 936 (2.7.02-016.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bremsen werden im Verlaufe der Nutzung auch nass. Das ist kein Grund zum Auswechseln der Beläge. Sind sie dagegen verölt oder verschlissen müssen sie ausgetauscht werden.
Lehrbuch Seite: 313

When do you need to renew the brake pads?

- [x] If they have become oiled
- [x] If they have reached the wear limit
- [ ] If they have got wet

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 937 (2.7.02-017.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Wirksamkeit der Betriebsbremse kann nur durch eine Bremsprobe geprüft werden. Diese sollte unmittelbar nach Fahrtbeginn erfolgen. Das Entlüften der Bremsanlage erfolgt prinzipiell wenn das Fahrzeug steht und wird in der Regel in der Werkstatt durchgeführt.
Lehrbuch Seite: 313

Just after driving off, you test the brakes. Why?

- [x] To check the effectiveness of the brakes
- [ ] To bleed the brake system quickly

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 938 (2.7.02-019.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Bremsflüssigkeit besitzt die Eigenschaft im Verlaufe der Zeit Wasseranteile aus der Luft aufzunehmen. Dieser Wasseranteil bewirkt, dass die Funktionsfähigkeit der Bremse, insbesondere bei hoher Belastung nachlassen kann. Die Qualität der Bremsflüssigkeit hat mit der Dichtheit der Bremsanlage nichts zu tun.
Lehrbuch Seite: 313

Why does the brake fluid have to be exchanged according to the instructions of the vehicle manufacturer?

- [ ] [ ] To ensure the brake system does not leak
- [x] [ ] To ensure the brake system continues to function even under higher stress
- [x] [ ] To ensure the percentage of water in the brake fluid does not reach a level which is unacceptable

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 939 (2.7.02-020.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Eine Bremsprobe sollte immer nach einer längeren Standzeit und bei Übernahme eines fremden Fahrzeuges durchgeführt werden. Der Ölwechsel ist bezüglich der Bremsanlage bedeutungslos.
Lehrbuch Seite: 313

In which cases is it imperative to test the brakes?

- [ ] [ ] Each time the engine oil is changed
- [x] [ ] If a vehicle has not been used for a longer period
- [x] [ ] When you drive a different vehicle

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 940 (2.7.02-021.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Reifen sollte in regelmäßigen Abständen der Luftdruck und die Profiltiefe überprüft werden. Außerdem ist eine Kontrolle auf äußere Beschädigungen vorzunehmen.
Lehrbuch Seite: 309

What do you have to check the tyres on your vehicle at regular intervals for?

- [x] For correct air pressure
- [x] For external damage
- [x] For sufficient profile

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 941 (2.7.02-022.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei zu geringem oder zu hohem Reifeninnendruck kann sich der Reifenverschleiß stark erhöhen. Außerdem verschlechtert sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges. Auf den Reaktionsweg hat der Reifendruck keinen Einfluss.
Lehrbuch Seite: 310

If tyre pressure is too high or too low, what can this cause?

- [x] Tyre wear can increase
- [ ] Reaction distance can be longer
- [x] Road behaviour can deteriorate

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 942 (2.7.02-023.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Fahren gegen ein hartes Hindernis kann es dazu kommen, dass der Reifen innere Beschädigungen aufweist. Aus diesem Grund muss danach der Reifen und auch die Felge überprüft werden. Die Radschrauben werden beim Anfahren an ein Hindernis nicht außergewöhnlich belastet, aus diesem Grund brauchen diese nicht nachgezogen werden.
Lehrbuch Seite: 312

You hit a tyre against a hard obstacle with force. What must you do?

- [x] Have the tyres and rim checked immediately
- [ ] Retighten the wheel bolts

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 943 (2.7.02-024.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wenn mit wesentlich zu niedrigem Reifeninnendruck gefahren wird, kann es dazu kommen, dass sich die Reifen übermäßig erhitzen und die Fahrstabilität nimmt ab. Der Reifenverschleiß nimmt zu.
Lehrbuch Seite: 310

What happens when you drive with a tyre pressure which is far too low?

- [ ] Tyre wear decreases
- [x] Tyres heat up excessively
- [x] Driving stability decreases

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 944 (2.7.02-025.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Ursache für den Ausfall eines Schlusslichtes kann eine defekte Glühlampe sein. Außerdem kann die Sicherung defekt sein. Ein Defekt am Anlasser hat keine Auswirkung an der Funktion der Schlusslichter.
Lehrbuch Seite: 318

What can be the cause of a rear light not to work?

- [ ] Starter is defective
- [x] Fuse has blown
- [x] Bulb is defective

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 945 (2.7.02-026.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn eine Glühlampe des Blinkers defekt ist, blinkt die Kontrolllampe erheblich schneller als üblich. Ein Defekt am Blinklichtschalter ist dabei nicht als Ursache zu sehen.
Lehrbuch Seite: 318

The control light of your indicator is blinking considerably faster than usual. What can be the cause of this?

- [ ] The direction indicator switch is defective
- [x] A bulb is defective

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 946 (2.7.02-027.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Eine durchgerostete Auspuffanlage kann dazu führen, dass Teile auf die Fahrbahn (abfallen. Dies würde eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zur Folge haben. Durchgerostete Teile können auch zusätzlichen, vermeidbaren Lärm verursachen. Der Motor wird in der Regel nicht wesentlich heißer.
Gesetz: § 30 StVO
Lehrbuch Seite: 315

Why are you required to have a defective exhaust system repaired immediately?

- [x] [ ] Because parts of the exhaust system can drop on the roadway
- [x] [ ] Because of the noise pollution
- [ ] [ ] Because the engine would overheat

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 947 (2.7.02-028.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn die Auspuffanlage wesentlich lauter wird ist zu vermuten, dass diese defekt bzw. durchgerostet ist. Eine durchgerostete Auspuffanlage kann dazu führen, dass Teile auf die Fahrbahn abfallen. Dies würde eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zur Folge haben. Durchgerostete Teile können auch zusätzlichen, vermeidbaren Lärm verursachen. Der Luftfilter des Motors hat mit der Lautstärke des Auspuffes nichts zu tun.
Gesetz: § 30 StVO
Lehrbuch Seite: 315

The noise of the exhaust has suddenly become louder than usual. What do you do?

- [x] Check the exhaust system
- [ ] Nothing because nobody is endangered
- [ ] Renew the engine air filter

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 948 (2.7.02-029.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn die Hupe am Fahrzeug nicht funktioniert kann es sein, dass die Sicherung oder der Betätigungsschalter der Hupe defekt sind. Bei einem Defekt des Anlassers würde die Hupe trotzdem funktionieren.
Lehrbuch Seite: 318

If the horn does not work, what can be the reason?

- [x] Blown fuse
- [ ] Defective starter
- [x] The horns operating device is defective

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 949 (2.7.02-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Defekt am Lenkgetriebe oder ein ausgeschlagenes Kugelgelenk können dazu führen, dass ein zu großes Lenkspiel am Lenkrad festzustellen ist. Der Reifendruck hat keinen Einfluss auf das Lenkspiel.
Lehrbuch Seite: 310

What can cause too much play in the steering wheel?

- [x] The ball joint of the steering rod is deflected
- [ ] Tyre pressure is too high
- [x] Defective steering gear

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 950 (2.7.02-103.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Defekt am Lenkgetriebe oder der Ausfall der Lenkhilfe können dazu führen, dass die Lenkung sich schwerer als normal drehen lässt. Den gleichen Effekt hat man bei zu niedrigem Reifendruck, nicht aber bei zu hohem. Dann geht die Lenkung etwas leichter.
Lehrbuch Seite: 311

The steering wheel is harder to turn than usual. What can cause this?

- [ ] Tyre pressure is too high
- [x] Defective steering gear
- [x] Servo-steering is not working

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 951 (2.7.02-107.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn die Bremse am PKW stark einseitig wirkt hat dies ein erhebliches Auswirken auf das Fahrverhalten des Fahrzeuges. Dieses kann seitlich ausbrechen und der Bremsweg wird länger. Das ABS bleibt dabei funktionstüchtig.
Lehrbuch Seite: 314

The brakes on your car are pulling strongly to one side. What effects can this have when you are braking?

- [ ] Anti-lock braking system (ABS) fails
- [x] Your car can veer to the side
- [x] Longer braking distance

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 952 (2.7.02-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahrzeug zieht beim Bremsen immer in die Richtung bei der die Bremse stärker wirkt.
Lehrbuch Seite: 314

When braking, you feel your vehicle pull to the right. What are the possible causes?

- [x] The brake on the left is less effective than the brake on the right
- [ ] The steering gear has too much play
- [ ] The brake on the right is less effective than the brake on the left

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 953 (2.7.02-109.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn sich das Bremspedal bis zum Fahrzeugboden durchtreten lässt und der Pedalweg nach mehreren durchtreten kürzer wird ist Luft in der Bremsanlage. Das Bedeutet, dass die Bremse defekt ist und repariert werden muss. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich. Nach Nachfüllen der Bremsflüssigkeit ist in diesem Fall zwecklos.
Lehrbuch Seite: 314

When you press on the brake pedal, it touches the floor. Only when you press on it several times does the pedal travel become shorter. What must you do?

- [x] Park the car immediately
- [ ] It is sufficient to fill up the brake fluid
- [x] Have the brakes repaired

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 954 (2.7.02-111.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Ursache für den Ausfall der Bremsleuchten können ein Defekt am Bremslichtschalter oder defekte Glühlampen sein. Der Pedalweg hat keine Auswirkungen auf die Funktion der Bremslichter.
Lehrbuch Seite: 318

The brake lights do not function. What can be the causes of this?

- [ ] Brake pedal travel too short
- [x] Defective stop light switch
- [x] Defective bulbs

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 955 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 955 (2.7.02-112.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Defekte Bremsleuchten müssen unverzüglich repariert werden. Die Bremsflüssigkeit hat keinen Einfluss auf die Funktion der Bremsleuchten.
Lehrbuch Seite: 318

The brake lights do not function. What do you do?

- [ ] Renew the brake fluid
- [x] Repair them immediately

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 956 (2.7.02-113.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn eine Glühlampe des Blinkers defekt ist, blinkt die Kontrolllampe erheblich schneller als üblich. Dies ist während der Fahrt durch den Fahrer erkennbar.
Lehrbuch Seite: 318

How can you tell while driving that an indicator lamp is not working?

- [x] The indicator signal light will flash faster than usual
- [ ] You cannot detect a defective indicator lamp while driving

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 957 (2.7.02-114.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kein entgegenkommender Fahrzeugführer wird sie auffordern Fernlicht einzuschalten. Stattdessen ist es typisches Zeichen dafür, dass die anderen Fahrer durch ihre Leuchten geblendet werden. Die Ursache dafür können falsch eingestellte Scheinwerfer sein. Auch eine falsche Einstellung der Leuchtweitenregulierung (gemäß dem Beladezustand) ist oft Ursache für das Blenden der entgegenkommenden Fahrzeuge.
Lehrbuch Seite: 318

You are driving in the dark with dipped headlights. Oncoming traffic flash their headlights at you. What can this mean?

- [x] [ ] The light range adjustment is not adapted to your vehicle load
- [x] [ ] The headlamps on your vehicle are set incorrectly and are dazzling
- [ ] [ ] Other drivers are telling you to turn on your main beam

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 958 (2.7.02-115.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der linke Außenspiegel ist für alle Fahrzeuge zwingend vorgeschrieben. Ist dieser defekt, muss er ausgewechselt werden. Dies gilt auch, wenn die anderen Spiegel in Ordnung sind.
Gesetz: § 56 StVZO
Lehrbuch Seite: 316

The glass in your left outside mirror is broken. What do you do?

- [x] Renew the mirror glass
- [ ] Do not renew the mirror glass because you can still partly see to the rear

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 959 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 959 (2.7.02-116.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der linke Außenspiegel ist für alle Fahrzeuge zwingend vorgeschrieben. Ist dieser nicht einstellbar, muss er instand gesetzt werden. Dies gilt auch, wenn die anderen Spiegel in Ordnung sind.
Lehrbuch Seite: 316

You are unable to adjust the left outside mirror correctly. What do you do?

- [ ] Nothing because you can see enough through the inside mirror
- [x] Have the adjustment device repaired

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 960 (2.7.02-117.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ursache für eine nicht funktionierende Scheibenwaschanlage können sein: verstopfte Düsen, defekte Sicherung oder es befindet sich kein Wasser in dem Vorratsbehälter.
Lehrbuch Seite: 316

The windscreen washer does not work. What can be the reason for this?

- [x] No water in the reservoir
- [x] Blocked jets
- [x] Defective fuse

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 961 (2.7.02-118.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn zu wenig Wasser aus den Düsen der Scheibenwaschanlage kommt kann es sein, dass diese teilweise verstopft sind. Eine weitere Ursache kann darin liegen, dass die Wasserförderpumpe defekt ist. Zuviel Wasser kommt hier als Ursache nicht in Betracht.
Lehrbuch Seite: 316

Too little water is coming out of the windscreen washer jets. What can cause this?

- [ ] Too much water in the reservoir
- [x] Jets are partly blocked
- [x] Defective washer pump

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 962 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 962 (2.7.02-119.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Abgenutzte Scheibenwischerblätter und ein Ölfilm auf der Scheibe können die Ursache sein, dass die Scheibenwischer nicht mehr sauber wischen. Eine defekte Scheibenheizung scheidet als Ursache hier aus.
Lehrbuch Seite: 316

The windscreen wipers do not wipe clean? What can be the reason for this?

- [x] The windscreen wiper blades are worn
- [ ] The windscreen heating is defective
- [x] There is an oil film on the windscreen

Zusatzstoff B - Question 963 (2.7.02-120.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ursache für eine nicht funktionierende Scheibenwaschanlage können sein: Sicherung durchgebrannt oder ein Defekt am Scheibenwischermotor. Zuviel Wasser in der Anlage bewirkt keinen Ausfall der Anlage.
Lehrbuch Seite: 317

The windscreen wipers on your car do not function. What can be the cause of this?

- [ ] [ ] Too much water in the windscreen washer
- [x] [ ] Blown fuse
- [x] [ ] Windscreen wiper motor defective

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 964 (2.7.02-121.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der intakte Sicherheitsgurt ist zwingend vorgeschrieben. Ist ein Teil defekt, muss er instand gesetzt werden. Ein Fahren, auch mit geringerer Geschwindigkeit ist in diesem Fall nicht erlaubt.
Gesetz: § 21 a
Lehrbuch Seite: 314

A safety belt lock does not close. What do you do?

- [ ] Drive at a low speed
- [ ] Nothing because the seat is equipped with an airbag
- [x] Have the lock repaired

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 965 (2.7.02-122.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Sitzverstellung hat mit der Funktion des Sicherheitsgurtes nichts zu tun. Wenn der Gurt sich nicht mehr automatisch aufrollt ist vermutlich der Gurt verdreht oder die automatische Aufrolleinrichtung defekt.
Lehrbuch Seite: 314

A safety belt does not roll up automatically. What can be the reason for this?

- [x] Safety belt is twisted
- [ ] Seat adjustment is defective
- [x] Automatic retractor is defective

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 966 (2.7.02-123.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Defekte Stoßdämpfer und Schäden an der Federung können die Ursache für ein Flattern an der Lenkung sein. Die gleiche Auswirkungen verursachen Räder mit Unwucht.
Lehrbuch Seite: 310

Your car's steering wheel wobbles while you are driving. What can be the reason?

- [x] Wheels are unbalanced
- [x] Shock absorbers are defective
- [x] Wheel suspension-spring is damaged

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 967 (2.7.02-124.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn sich an der Vorderachse ein Reifen einseitig stärker abnutzt kann ein Achslenker verbogen sein oder die Spureinstellung ist nicht in Ordnung.
Lehrbuch Seite: 310

What can be the reason for a tyre on front axle wearing on one side more than the other?

- [x] Steering axle is bent
- [x] Track alignment not in order

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 968 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 968 (2.7.02-125.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Falscher Reifeninnendruck und Schäden an der Federung können zur übermäßigen Abnutzung der Reifen führen. Der Anbau eines Frontspoilers führt in der Regel nicht zu Reifenschäden.
Lehrbuch Seite: 310

What can cause excessive wear on tyres?

- [x] [ ] Damage to the wheel suspension-spring
- [ ] [ ] Mounting a front spoiler
- [x] [ ] Incorrect tyre pressure

Zusatzstoff B - Question 969 (2.7.02-126.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn ein Fahrzeug zur Seite zieht kann es an der Radstellung liegen, auch Achslenker kann verbogen sein. Lenkungsdämpfer haben in der Regel keinen Einfluss auf den Geradeauslauf.
Lehrbuch Seite: 310

Whilst driving, your vehicle pulls to the right. What can be the reason for this?

- [ ] Loose steering shock absorber
- [x] Steering axle bent
- [x] Wheel alignment not in order

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 970 (2.7.06-101.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: ABS bewirkt, dass die Räder trotz Vollbremsung nicht blockieren und somit das Fahrzeug (begrenzt) lenkfähig bleibt. Der Bremsweg ändert sich dabei, auch auf glatter Fahrbahn nicht. Beim Aquaplaning kommt es zum Aufschwimmen des Fahrzeuges. Es bildet sich ein Wasserkeil zwischen Fahrbahnoberfläche und dem Fahrzeug. Es entsteht in erster Linie durch zu hohe Geschwindigkeit. ABS kann somit nicht verhindern, dass Aquaplaning entsteht.
Lehrbuch Seite: 319

What is the effect of an automatic anti-locking device (ABS)?

- [x] [ ] The vehicle is braked in the best possible way also on wet roadways
- [ ] [ ] Aquaplaning is prevented
- [x] [ ] Steering control is largely retained when braking

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 971 (2.7.06-103.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: ABS wirkt bei starken Bremsungen insbesondere auf nasser oder verdreckter Fahrbahn, indem es einem möglichen Blockieren der Räder durch Regelung des Bremsdrucks in kurzen Intervallen entgegenwirkt. Auf die normalen Fahreigenschaften (z. B. in Kurven) hat ABS keine Auswirkungen.
Lehrbuch Seite: 319

What are the advantages of an automatic anti-locking device (ABS)?

- [ ] Bends can be taken considerably faster
- [x] Steering control is retained even when braking heavily
- [x] The wheels do not lock when braking

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 972 (2.7.06-104.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: ABS wirkt bei starken Bremsungen insbesondere auf nasser oder verdreckter Fahrbahn, indem es einem möglichen Blockieren der Räder durch Regelung des Bremsdrucks in kurzen Intervallen entgegenwirkt. Auf die normalen Fahreigenschaften (z. B. in Kurven) hat ABS keine Auswirkungen. Das Durchdrehen der Räder beim Anfahren kann nur durch die Antriebs-Schlupfregelung (ASR) verhindert werden, nicht aber durch ABS.
Lehrbuch Seite: 319

What are the advantages of an automatic anti-locking device (ABS)?

- [x] It is possible to brake heavily and avoid an obstacle at the same time
- [ ] On setting off, wheelspin is prevented
- [ ] The danger of tipping over is reduced when braking on bends

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 973 (2.7.06-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Auflaufbremse wird mechanisch durch das Schieben des Anhängers auf das Zufahrzeug ausgelöst. Folglich muss erst die Bremse am Zugfahrzeug betätigt werden und wirken. Der Anhänger bremst dann zeitversetzt nach dem die Wirkung am Zugfahrzeug eingesetzt hat.
Lehrbuch Seite: 354

When does the braking action of a trailer with overrun brakes start?

- [x] When the trailer runs up to the truck
- [ ] Before the braking action of the truck starts, so that the truck and trailer remain extended
- [ ] When the brake pedal in the truck is activated

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 974 (2.7.06-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglich. Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die "Rückfahrsperre" eingelegt werden.
Lehrbuch Seite: 355

What must you remember when driving a truck and trailer with a trailer equipped with overrun brakes?

- [x] [ ] In the case of certain trailers, the 'reverse lock' must be engaged before reversing
- [ ] [ ] In the case of certain trailers, the 'reverse lock' must be engaged before advancing
- [x] [ ] Reversing without problem is not possible for all trailers

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 975 (2.7.06-405.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eine Auflaufbremse ist eine mechanische Einrichtung. Vor der Fahrt muss die Verriegelung geprüft werden. Es muss unbedingt die Funktion der Beleuchtungsanlage und die richtige Anbringung des Abreiß-Bremsseiles geprüft werden.
Gesetz: § 23 StVO

You want to drive a vehicle with a trailer equipped with overrun braking. What do you have to check before beginning the journey?

I check

- [x] - that the connecting device is locked
- [x] - that the breakaway cable is attached
- [x] - that the lighting system is working

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 976 (2.7.10-101.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die angegebene Geschwindigkeit darf, auch unter günstigen Bedingungen nicht überschritten werden, da die Reifen nur für diese Geschwindigkeit zugelassen sind. Eine höhere Geschwindigkeit könnte zur Überhitzung und auch Zerstörung des Reifens führen.
Gesetz: § 36 StVZO
Lehrbuch Seite: 181

A car is fitted with winter tyres (M+S). A sticker reading 'Mit M+S 160' is attached to the dashboard. What does it mean?

- [x] You must not drive faster than 160 km/h
- [ ] The sticker does not apply when the roadway is wet due to falling rain
- [ ] The sticker does not apply when the roadway is dry

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 977 (2.7.10-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die besondere Gummimischung beim Winterreifen hat die besten Lauf- und Haftungseigenschaften auf schneebedeckter Fahrbahn. Dies bedeutet, dass bei trockener Fahrbahn andere Fahreigenschaften auftreten können. Es wird empfohlen den Luftdruck um ca. 0,2 bar gegenüber den Sommerreifen zu erhöhen.
Lehrbuch Seite: 181

What must you remember when fitting winter tyres (M+S)?

- [ ] The air pressure should be lower than with summer tyres
- [x] Driving characteristics can be different on dry roadways
- [x] The air pressure should be slightly higher than with summer tyres (approx. 0.2 bar)

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 978 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 978 (2.8.01-001.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die Probezeit beträgt normal 2 Jahre. Diese kann bei bestimmten Fällen auf 4 Jahre verlängert werden.
Gesetz: § 2a StVG
Lehrbuch Seite: 286

What is the normal trial period?

- [x] 2 years
- [ ] 3 years
- [ ] 1 year

Zusatzstoff B - Question 979 (2.8.01-002.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei Zahlung eines Verwarnungsgeldes (bis 35 Euro) ist grundsätzlich mit keinen weiteren Maßnahmen zu rechnen.
Gesetz: § 56 OWiG
Lehrbuch Seite: 286

A beginner violates parking regulations during his trial period and must pay an on-the-spot cautionary fine. What else must he reckon with?

- [ ] With an imposition to attend a supplementary training seminar
- [ ] With having to pass a new driving test
- [x] No further measures after the on-the-spot cautionary fine has been paid

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 980 (2.8.01-004.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn der Fahranfänger der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar nicht folgt, muss er mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Ein Bußgeldbescheid ergeht in diesem Fall nicht.
Gesetz: § 2a Abs. 3 StVG
Lehrbuch Seite: 287

Due to several violations during his trial period, the administration has placed an imposition on a beginner to attend a supplementary training seminar. He does not comply with this order. What does he have to reckon with?

- [ ] He will receive an administrative order imposing a fine for failing to attend
- [x] His licence will be withdrawn

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 981 (2.8.01-005.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei einem schwerwiegenden Verstoß („A-Verstoß") oder zwei weniger schwerwiegenden Verstößen („B-Verstoß") innerhalb der Probezeit muss der Fahranfänger an einem Aufbauseminar teilnehmen. Dazu zählen Verkehrsstraftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld und Punkten. Bei Zahlung eines Verwarnungsgeldes (bis 35 Euro) ist grundsätzlich mit keinen weiteren Maßnahmen zu rechnen.
Gesetz: § 56 OWiG, § 2a StVG, BKatV
Lehrbuch Seite: 286

What leads to the imposition to attend a supplementary training seminar during the trial period?

- [x] [ ] Criminal traffic offences registered in the Central Card-Index for Traffic Offences
- [ ] [ ] Traffic offences which incur an on-the-spot cautionary fine
- [x] [ ] Traffic offences which incur an administrative fine and driving ban

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 982 (2.8.01-006.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Nach dem Besuch eines Aufbauseminars für Fahranfänger in der Probezeit (ASF) werden keine Punkte abgebaut. Dafür gibt die Aufbauseminare für Punktetäter (ASP). Die Teilnehmer sollen ihre Einstellung beim Verhalten im Straßenverkehr überprüfen und ändern. Die Gefahrenerkennung soll verbessert werden.
Gesetz: § 2b StVG
Lehrbuch Seite: 287

What is the purpose of a supplementary training seminar during the trial period?

- [x] A more thoughtful and risk-conscious attitude in road traffic
- [ ] Reduction of points in the Central Card-Index for Traffic Offences
- [x] Improvement of risk awareness

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 983 von 983

vorige Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 983 (2.8.01-007.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bewerber um eine Fahrerlaubnis müssen die hierfür notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllen. Außerdem dürfen die Bewerber nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstoßen haben, so dass dadurch die Eignung ausgeschlossen wird. Beim Schwarzfahren kann diese Eignung bezweifelt werden.
Gesetz: § 11 FeV

An applicant for a driving permit is caught driving a motor vehicle without a licence during his training period. Can this be a reason not to issue a driving permit to him?

- [ ] No, because only physical and mental characteristics are decisive
- [x] Yes, because this creates doubts about his character

vorige Frage | Frage auswerten